

THÔNG TIN AN TOÀN SẢN PHẨM

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	SUPER EASY WASH
Công dụng	Sơn hệ nước, sử dụng trong trang trí và bảo vệ bề mặt phủ.

2. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN NGUY HẠI

Sản phẩm không chứa thành phần nguy hại.

3. NHẬN DẠNG NGUY HIỂM

Sản phẩm được xem là không nguy hại. Có thể nguy hiểm khi nuốt phải. Có thể gây kích ứng da, mắt.

4. CÁC BIỆN PHÁP SƠ CỨU

Khi tiếp xúc với mắt	Ngay lập tức rửa mắt với nhiều nước, ít nhất 15 phút hoặc cho đến khi mắt đã giảm bớt sự kích ứng. Tham vấn bác sĩ nếu cần thiết.
Khi tiếp xúc với da	Rửa da với nước và xà phòng. Nếu vẫn thấy khó chịu, tham vấn bác sĩ.
Khi hít phải	Ngay lập tức chuyển nạn nhân đến nơi thông thoáng. Khi nạn nhân ngừng thở, tiến hành hô hấp nhân tạo. Khi nạn nhân khó thở, cho thở Oxy. Giúp nạn nhân nghỉ ngơi. Tham vấn bác sĩ nếu cần thiết.
Khi nuốt phải	Không được gây ói trừ khi việc gây ói được nhân viên y tế thực hiện. Không cho bất kỳ vật gì vào miệng nạn nhân khi nạn nhân bất tỉnh. Giúp nạn nhân nghỉ ngơi và tham vấn bác sĩ nếu cần thiết.

5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

Sản phẩm này không dễ bắt lửa và không được xem như sản phẩm có nguy cơ cháy.

Phương tiện chữa cháy	CO ₂ , bột chữa cháy hoặc bột chữa cháy.
Hướng dẫn chữa cháy	Sản phẩm không dễ bắt cháy. Tuy nhiên trong thành phần của sản phẩm, ngoài nước, những vật liệu còn lại có thể cháy nếu bị bắt lửa.
Thông tin đặc biệt	Nhân viên chữa cháy phải đeo thiết bị thở và mặc quần áo bảo hộ thích hợp nếu có nguy cơ khi tiếp xúc những vật liệu dễ cháy. Không để dung dịch chữa cháy chảy vào mương, rãnh hay các nguồn nước.

6. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU SỰ CỐ

Biện pháp bảo hộ lao động	Tránh tiếp xúc với mắt. Tránh hít hơi. Đảm bảo cung cấp không khí sạch trong phòng kín. Sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân : khẩu trang/mặt nạ, kính bảo hộ, bao tay và giày bảo hộ.
Biện pháp bảo vệ môi trường	Loại trừ tất cả các nguồn phát sinh tia lửa. Tránh xa nơi đông người. Ngăn chặn sản phẩm tràn đổ bằng cát hoặc bằng những chất hấp phụ trợ.

CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com

SUPER EASY WASH

Biện pháp làm sạch

Rửa sạch khu vực tràn đổ và ngăn không cho chảy vào cống rãnh hoặc hệ thống thoát nước.

Báo cho người có thẩm quyền nếu sản phẩm chảy vào nguồn nước, cống thoát nước hoặc làm ô nhiễm đất, gây hại thực vật.

Nhanh chóng làm sạch tất cả lượng sản phẩm tràn đổ.

Hấp phụ lượng sản phẩm tràn đổ bằng chất hấp phụ hoặc nguyên liệu trơ, thu gom vào thùng. Thải bỏ theo qui định của địa phương.

7. SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ

Sử dụng

Đề xa tầm với trẻ em. Cần thận khi vận chuyển, bốc dỡ sản phẩm.

Mở nắp từ từ để có thể kiểm soát hơi thoát ra. Không gây lực ép lên thùng chứa. Không được nuốt. Không được hít khí, khói, hơi sản phẩm. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tham khảo phần 8 cho việc lựa chọn thiết bị bảo hộ lao động. Chỉ sử dụng trong khu vực mà tắt cả các ngọn lửa trần, các nguồn phát sinh tia lửa đã được loại bỏ. Tránh nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Lưu trữ

Đóng chặt nắp thùng. Lưu trữ nơi mát, khô, thông thoáng, nhiệt độ từ 5 độ C đến 40 độ C. Tránh nguồn nhiệt và các nguồn phát sinh tia lửa. Thùng chứa sản phẩm khi đã được mở, cần đóng nắp thật kín và giữ thẳng đứng nhằm tránh rò rỉ.

8. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT GIỚI HẠN TIẾP XÚC / TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT KHU VỰC TIẾP XÚC:

Đảm bảo môi trường thông thoáng.

Đảm bảo bồn rửa mắt và vòi sen có sẵn gần khu vực làm việc.

TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN:

Bảo vệ đường hô hấp

Đeo khẩu trang / mặt nạ thích hợp.

Bảo vệ tay

Sử dụng bao tay cao su.

Bảo vệ mắt

Sử dụng kính bảo hộ với phần che cả hai bên mắt.

Bảo vệ chân / thân thể

Quần áo cotton hoặc sợi tổng hợp.

9. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC

Trạng thái	Dạng lỏng
Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu
Mùi	Mùi nhẹ
Áp suất hơi	Không áp dụng
Tỷ trọng hơi	Không áp dụng
Độ hòa tan trong nước	Có thể trộn lẫn với nước
pH	8 – 10
Tỷ trọng (kg/l)	1.35 - 1.55 (tùy theo màu)
Điểm sôi (°C)	Không áp dụng
Điểm nóng chảy (°C)	Không áp dụng
Điểm chớp cháy (°C)	Không áp dụng

CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com

SUPER EASY WASH

Nhiệt độ tự cháy (°C)	Không áp dụng
Tỷ lệ bốc hơi	Không áp dụng
Các tính chất khác	Không áp dụng

10. ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

Độ ổn định	Sản phẩm ổn định trong điều kiện lưu trữ và sử dụng được mô tả ở mục 7.
Điều kiện cần tránh	Tránh nhiệt độ cao, các nguồn phát sinh tia lửa.
Sản phẩm có hại khi phân hủy	Khi bị nhiệt phân, những sản phẩm nguy hại được tạo ra là hỗn hợp bao gồm CO, CO ₂ , khói và các oxit của Nitơ.
Vật liệu cần tránh	Những chất oxy hóa mạnh, chất kiềm mạnh, acid mạnh để tránh phản ứng tỏa nhiệt.

11. NHỮNG THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

ĐỘC CẤP TÍNH:

Độc cấp tính đối với mắt	Gây kích ứng mắt khi tiếp xúc lâu.
Độc cấp tính đối với da	Gây kích ứng da khi tiếp xúc lâu.
Độc cấp tính khi hít phải	Có thể gây kích ứng lớp màng nhầy của hệ hô hấp.
Độc cấp tính nuốt phải	Có thể gây chóng mặt và buồn nôn.

ĐỘC MÃN TÍNH:

Không có thông tin sản phẩm gây độc mãn tính.

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Không có thông tin sản phẩm gây độc đối với môi trường thủy sinh.

Khi rò rỉ và thải bỏ, phải cẩn thận để tránh làm ô nhiễm môi trường. Tránh để sản phẩm chảy vào mương, rãnh hay các nguồn nước.

13. LƯU Ý VỀ CÁCH THẢI BỎ

Sản phẩm không được phép chảy vào mương, rãnh hay các nguồn nước.

Chất thải và thùng rỗng nên được xử lý và thải bỏ theo qui định của quốc gia và địa phương.

Thùng rỗng và các bao bì đóng gói khác nên được tái sản xuất, tái chế hoặc thải bỏ bởi cơ quan có chức năng.

Đối với lượng nhỏ: Sơn thừa nên quét lên giấy bỏ và để khô sau đó gom vào thùng rác cần xử lý. Thùng rỗng nên được để mở nắp trong khu vực thông thoáng, để khô trước khi tái sản xuất, sử dụng lại hoặc thải bỏ.

Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quốc gia và địa phương.

14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Vận chuyển theo tiêu chuẩn ADR/RID bằng đường bộ và đường tàu hỏa, tiêu chuẩn IMDG bằng đường biển và tiêu chuẩn IATA bằng đường hàng không.

Vận chuyển đường bộ

Thuộc loại hàng hóa không nguy hiểm theo tiêu chuẩn của Châu Âu liên quan đến việc vận chuyển quốc tế những sản phẩm nguy hiểm (ADR) bằng đường bộ và nguyên tắc vận chuyển quốc tế những sản phẩm nguy hiểm (RID) bằng đường tàu hỏa.

CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com

SUPER EASY WASH

Vận chuyển đường biển

Thuộc loại hàng hóa không nguy hiểm theo tiêu chuẩn vận chuyển đường biển quốc tế những sản phẩm nguy hiểm (IMDG) bằng đường biển.

Vận chuyển đường hàng không

Thuộc loại hàng hóa không nguy hiểm theo tiêu chuẩn vận chuyển quốc tế hàng không (IATA) theo qui tắc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đường hàng không.

15. THÔNG TIN VỀ NHỮNG QUI ĐỊNH

Phân loại theo hệ thống GHS.

16. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Tài liệu này được biên soạn dựa trên sự hiểu biết hiện hành của chúng tôi. Tuy nhiên thông tin được cung cấp không đại diện, bảo đảm, trình bày, ngụ ý về tính chính xác của sản phẩm. Bởi vì, điều kiện lưu trữ, sử dụng và thải bỏ nằm ngoài sự kiểm soát và có thể nằm ngoài hiểu biết của chúng tôi, vì lý do này hay lý do khác, chúng tôi không đảm bảo kết quả và không thừa nhận trách nhiệm pháp lý cho việc hư hại xảy ra do sử dụng sản phẩm. Cần chú ý rằng tất cả các hóa chất, hiện nay có thể vẫn chưa được biết là có hại cho sức khỏe, vì vậy phải cẩn thận khi sử dụng.

CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com