



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Mã và tên sản phẩm:** VW-101 Sơn lót tăng độ bám dính góc nước

### **Giới thiệu sản phẩm và công dụng:**

Loại sơn hiệu chỉnh màu góc nước một thành phần này có khả năng lên màu và độ bám dính tuyệt vời, được sử dụng để tạo màu cho các bề mặt, làm nổi bật kết cấu tự nhiên của chúng.

### **Đặc tính sản phẩm:**

- Khả năng lên màu tốt
- Độ bám dính tốt
- Hiệu ứng mở lỗ tốt trên bề mặt, làm nổi bật kết cấu tự nhiên của bề mặt
- Dễ thi công, có thể phun hoặc lăn sơn

### **Dữ liệu cơ bản:**

Hạng mục	Dữ liệu
Ngoại quan	Chất lỏng màu trắng sữa đến bán trong suốt
Hàm lượng chất rắn	18±2%
Độ dính, 30°C	45±5KU

### **Dữ liệu thi công:**

Phương pháp thi công	Con lăn, phun
Chất pha loãng	Nước tinh khiết
Điều kiện thi công	10~35°C/65~85%RH
Độ dày màng khuyến nghị	120µm màng ướt
Độ nhớt	50-70 giây

### **Hạn mục chú ý:**

1. Khuấy đều sơn trước khi thêm nước để pha loãng đến độ nhớt mong muốn;
2. Trước khi sơn phủ, đảm bảo lớp sơn lót đã được chà nhám mịn bằng giấy nhám 600#;
3. Đóng kín phần sơn còn lại sau khi trộn sơn.

### **Vệ sinh dụng cụ:**

Sau khi sử dụng, hãy làm sạch ngay súng phun sơn và tất cả các dụng cụ, thiết bị bằng chất pha loãng hoặc dung dịch vệ sinh súng phun để tránh bị khô. Xử lý chất lỏng thải sau khi vệ sinh theo quy định.

### **Giải pháp an toàn:**

Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng công nghiệp và phải được sử dụng bởi nhân viên có chuyên môn. Trong bất kỳ quá trình sơn nào, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

- Đeo găng tay, mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ và quần áo bảo hộ phù hợp.



*Environmental Application Solution Supplier*

***Nhà cung cấp dịch vụ giải pháp sơn phủ thân thiện với môi trường***

● Tránh tiếp xúc với da và mắt. Nếu tiếp xúc với da, hãy rửa sạch bằng nước ấm và/hoặc chất tẩy rửa thích hợp. Nếu sơn dính vào mắt, hãy rửa kỹ bằng nhiều nước và đến cơ sở y tế ngay lập tức.

- Đảm bảo thông gió tốt trong khu vực làm việc.
- Tránh hít phải khói sơn trong mọi trường hợp.

**Quy cách đóng gói:**

20KG

**Lưu trữ:**

Nhiệt độ lưu trữ	5~35°C
Hạn sử dụng	12 tháng, Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và lửa.

**Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:**

Thông tin được cung cấp trong hướng dẫn này là thông tin toàn diện và chính xác nhất hiện có tại công ty chúng tôi. Tuy nhiên, do điều kiện sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, thông tin này không có giá trị bảo hành và chỉ nhằm mục đích giúp người mua lựa chọn sản phẩm phù hợp. Do sự thay đổi trong chính sách của công ty và quá trình phát triển sản phẩm liên tục, tất cả thông tin trong tài liệu này đều cần được chúng tôi xác nhận.